FTENT COOPERATION TREAT

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Commissioner US Department of Commerce United States Patent and Trademark Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24 Arlington, VA 22202
Date of mailing: 15 March 2001 (15.03.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office
International application No.: PCT/JP00/05897	Applicant's or agent's file reference: P23466-P0
International filing date: 30 August 2000 (30.08.00)	Priority date: 02 September 1999 (02.09.99)
Applicant: GYOTEN, Hisaaki et al	
The designated Office is hereby notified of its election made before the expiration of 19 months from the priority Rule 32.2(b).	ry Examining Authority on: 2000 (27.12.00) rnational Bureau on:
The International Bureau of WIPO	Authorized officer:
34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	I. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Translation




INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference P23466-P0	FOR FURTHER ACTIO	SeeNotificationofTransmittalofInternational Prelimina Examination Report (Form PCT/IPEA/416)				
International application No.	International filing date (day	late (day/month/year) Priority date (day/month/year)				
PCT/JP00/05897	30 August 2000 (3	0.08.00)	02 September 1999 (02.09.99)			
International Patent Classification (IPC) or n H01M 8/02, 8/10	International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01M 8/02, 8/10					
Applicant MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.						
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. This REPORT consists of a total of6 sheets, including this cover sheet. This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see 						
	of the Administrative Instruction of sheets.	siis diider tiie r	· · · · ·			
3. This report contains indications rela	ting to the following items:					
I Basis of the report						
II Priority						
III Non-establishment o	of opinion with regard to nove	ity, inventive st	ep and industrial applicability			
IV Lack of unity of inve	ention					
V Reasoned statement citations and explana	under Article 35(2) with rega ations supporting such statemen	rd to novelty, in ent	ventive step or industrial applicability;			
VI Certain documents of	rited					
VII Certain defects in th	e international application					
VIII Certain observations	VIII Certain observations on the international application					
Date of submission of the demand	Date	of completion c	of this report			
27 December 2000 (27.	12.00)	02 O	ctober 2001 (02.10.2001)			
Name and mailing address of the IPEA/JP	Auth	Authorized officer				
Facsimile No.	Tele	Telephone No.				

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



I. Basis	of the report					
1. With	regard to the elements of the international application:*					
\boxtimes	the international application as originally filed					
	the description:					
	pages as originally filed					
1	pages, filed with the demand					
	pages, filed with the letter of					
	the claims:					
_	pages , as originally filed					
	pages, as amended (together with any statement under Article 19					
	pages, filed with the demand					
	pages, filed with the letter of					
	the drawings:					
	as originally filed					
	pages, filed with the demand					
	pages filed with the letter of					
l						
""	he sequence listing part of the description:					
	pages, as originally filed					
	pages, filed with the demand					
	pages, filed with the letter of					
the in	regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which ternational application was filed, unless otherwise indicated under this item. elements were available or furnished to this Authority in the following language which is:					
	the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).					
	the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).					
	the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ or 55.3).					
3. With prelir	regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international ninary examination was carried out on the basis of the sequence listing:					
	contained in the international application in written form.					
	filed together with the international application in computer readable form.					
	furnished subsequently to this Authority in written form.					
	furnished subsequently to this Authority in computer readable form.					
	The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.					
	The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.					
4.	The amendments have resulted in the cancellation of:					
	the description, pages					
	the claims, Nos.					
	the drawings, sheets/fig					
5.	This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**					
* Repla in thi and 7	cement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to s report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 0.17).					
** Any re	eplacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.					

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-4	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-4	NO NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-4	YES
	Claims		NO

- 2. Citations and explanations
 - Document 1: JP, 11-144744, A (Nisshin Steel Co., Ltd. & Toyota Motor Corporation), May 28, 1999 (28.05.99), claims; [0001] to [0022]; Fig. 1 and Fig. 2
 - Document 2: Microfilm of specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 153927/1983, (Laid-open No. 60871/1985), (Nitto Electric Co., Ltd.), April 27, 1985 (27.04.85)
 - Document 3: JP, 3-164413, A (Tokai Carbon Co., Ltd.),
 July 16, 1991 (16.07.91), claims; page 1,
 lower left column, line 15 to page 3, upper
 left column, line 20; page 4, lower left
 column, lines 7 to 16
 - Document 4: JP, 11-126620, A (Toyota Central Research and Development Laboratories, Inc.), May 11, 1999 (11.05.99), claims; [0001] to [0008]

The invention set forth in Claims 1 and 2 does not involve an inventive step in the light of Documents 1 and 2 cited in the international search report. Documents 1 and 2 have in common the technical feature of providing a surface layer on the base of a separator for a fuel cell. Therefore, it would be easy for a person skilled in the

art to replace the layer containing carbon powder in the polymer electrolyte fuel cell having a conductive separator comprising a metal base and a layer containing carbon powder disposed on said metal base that is disclosed in Document 1 with the conductive resin layer for the separator of a fuel cell, which comprises a resin having a water-repellent or alkaline base, and a carbon powder, that is disclosed in Document 2. Moreover, when making such a replacement, it would be easy for a person skilled in the art to set the most appropriate range for the specific surface area of the carbon powder.

The invention set forth in Claim 3 does not involve an inventive step in the light of Documents 1 to 3 cited in the international search report. Documents 1 to 3 have in common the technical feature of using a carbon material in a separator for a fuel cell. Therefore, it would be easy for a person skilled in the art to replace the layer containing carbon powder in the polymer electrolyte fuel cell having a conductive separator comprising a metal base and a layer containing carbon powder disposed on said metal base that is disclosed in Document 1 with the conductive resin layer for the separator of a fuel cell, which comprises a resin having a water-repellent or alkaline base, and a carbon powder that is disclosed in Document 2, in addition to making said carbon into a glass-type carbon, such as that used in the fuel cell separator that is disclosed in Document 3.

The invention set forth in Claim 4 does not involve an inventive step in the light of Documents 1, 2 and 4 cited in the international search report. Documents 1 and 2 have in common the technical feature of providing a surface layer on the base of a separator for a fuel cell and Documents 1 and 4 have in common the feature of using a

metal base in a fuel cell separator. Therefore, it would be easy for a person skilled in the art to replace the layer containing carbon powder in the polymer electrolyte fuel cell having a conductive separator comprising a metal base and a layer containing carbon powder disposed on said metal base disclosed in Document 1 with the conductive resin layer for the separator of a fuel cell which comprises a resin having a water-repellent or alkaline base, and a carbon powder disclosed in Document 2, in addition to making said metal base a metal base having a surface layer containing a metal Sn- or W-containing compound, such as that used in the fuel cell separator disclosed in Document 4.

VI. Certain documents cited 1. Certain published documents (Rule 70.10) Priority date (valid claim) Application No. Publication date Filing date Patent No. (day/month/year) (day/month/year) (day/month/year) JP,11-345618,A 14 November 1999 (14.11.1999) 03 June 1998 (03.06.1998) (E,X)JP,2000-100452,A 07 April 2000 (07.04.2000) 21 September 1998 (21.09.1998) (E,X)JP,2000-138067,A 16 May 2000 (16.05.2000) 28 April 1999 (28.04.1999) 07 May 1998 (07.05.1998) (E,X)2. Non-written disclosures (Rule 70.9) Date of written disclosure Kind of non-written disclosure Date of non-written disclosure referring to non-written disclosure (day/month/year) (day/month/year)







国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 P23466-PO	今後の手続きについては、		告の送付通知様式(PCT/ISA/220) と参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP00/05897	国際出願日 (日.月.年) 30.08.	0 0	優先日 (日.月.年) 02.09.99					
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業	出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社							
	·							
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付される		(PCT18条	e) の規定に従い出願人に送付する。					
この国際調査報告は、全部で4	ページである。							
この調査報告に引用された先行打	技術文献の写しも添付されて	いる。						
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出さ		_						
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書		おり、次の配	2列表に基づき国際調査を行った。					
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクに	こよる配列表						
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配	尼列表						
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出されたフレキシブル	レディスクに、	よる配列表					
□ 出願後に提出した書面によ 書の提出があった。	る配列表が出願時における国	国際出願の開え	示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述					
■ 書面による配列表に記載し 書の提出があった。	た配列とフレキシブルディ <i>></i>	スクによる配	列表に記録した配列が同一である旨の陳述					
2. 請求の範囲の一部の調査が	、できない(第 I 欄参照)。							
3. 発明の単一性が欠如してい	ゝる(第Ⅱ欄参照)。		· -					
4. 発明の名称は 🗓 出願	負人が提出したものを承認す	る。						
□ 次に	ニ示すように国際調査機関が	作成した。						
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
5. 要約は 出願	負人が提出したものを承認す	る。	• •					
国防		人は、この国	47条(PCT規則38.2(b))の規定により 際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ る。					
6. 要約割とともに公表される図は、 第1 図とする。	負人が示したとおりである。		□なし					
□出廟	5人は図を示さなかった。							
X 本図	間は発明の特徴を一層よく表	している。						

第Ⅲ欄 要約 (第1ページの5の続き)

本発明は、高分子電解質型燃料電池に関する。

高分子電解質型燃料電池は、高分子電解質およびその膜を挟んだ一対のガス拡散電極からなるMEAを具備し、MEAの外面には導電性セパレータが配されている。導電性セパレータにはカーボン材料が用いられることが多いが、製造コスト等の観点から、金属基材を用いることが検討されている。金属基材を用いた導電性セパレータには、長時間、高湿度ガスに曝されても腐食しない、強い耐食性とともに、MEAとの接触抵抗の増大の抑制も要求される。

国際出

本発明では、高分子電解質型燃料電池における導電性セパレータに、金属基材(1)、及び、前記金属基材上に設けられ、撥水性または塩基性の基を有する樹脂(2)と導電性粒子状物質(3)とからなり、MEAと接触した、導電性樹脂層(2)からなるものを用いることによって、上記要求の満足を図った。

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H01M 8/02, H01M 8/10 B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H01M 8/02, H01M 8/10 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの	
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ⁷ H01M 8/02, H01M 8/10	
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ⁷ H01M 8/02, H01M 8/10	
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの	
日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2000年 日本国登録実用新案公報 1994-2000年 日本国実用新案登録公報 1996-2000年	
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) JOIS DIALOG(WPI/L)	
C. 関連すると認められる文献	
引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番	
Y JP, 11-144744, A (日新製鋼株式会社&トヨタ自動 車株式会社), 28.5月.1999(28.05.99), 特許 請求の範囲、【0001】~【0022】、及び、【図1】~【図2】(ファミリーなし)	
Y JP, 6-333580, A (三菱重工業株式会社), 2.12 1~4 月.1994(02.12.94), 特許請求の範囲、【0009】~ 【0011】、及び、【図1】(A)~(F)(ファミリーなし)	
I C欄の続きにも文献が列挙されている。	
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献	は理論で発明の1以
国際調査を完了した日 28.11.00 国際調査報告の発送日 05.12.00	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都手代田区館が関ニエ目4番3号 報話番号 03-3581-1101 内線 3477	414

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
Y	日本国実用新案登録出願58-153927号(日本国実用新案登録出願公開60-60871号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(日東電気工業株式会社),27.4月.1985(27.04.85)(ファミリーなし)	1~4
Y	JP, 3-164413, A (東海カーボン株式会社), 16. 7月. 1991 (16. 07. 91), 特許請求の範囲、第1頁左 下欄第15行〜第3頁左上欄第20行、及び、第4頁左下欄第7〜 16行 (ファミリーなし)	. 3
. У	JP, 11-126620, A (株式会社豊田中央研究所), 1 1.5月.1999 (11.05.99), 特許請求の範囲、及 び、【0001】∼【0008】 (ファミリーなし)	4
PX	JP, 11−345618, A (日新製鋼株式会社), 14.1 2月. 1999 (14.12.99), 特許請求の範囲、【0001】 ~【0014】、及び、【図1】(ファミリーなし)	1
PΧ	JP, 2000-100452, A(松下電器産業株式会社), 7.4月.2000(07.04.00), 特許請求の範囲(ファミリーなし)	1
,		
•		
		-





特許協力多約

REC'D 1 2 OCT 2001

WIPO PCT

PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 P23466-PO の書類記号			Д Р23466-РО	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。		
国際出			0/05897	国際出願日 (日.月.年) 30.08.00		
国際報	国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01M 8/02, H01M 8/10					
出願人	出願人(氏名又は名称) 松下電器産業株式会社					
1.	三田	子。借:	密本機関が作成したこの	国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。		
2.						
	Ш	査機	関に対してした訂正を含む	附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審し む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。		
	この		CT規則70.16及びPCT 暋類は、全 部で	`実施細則第607号参照) ページである。		
3.			予備審査報告は、次の内容			
] 3.		_				
	I	X	国際予備審査報告の基礎			
	П		優先権			
	Ш		新規性、進歩性又は産業	生の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成		
	IV		発明の単一性の欠如			
	v	X	PCT35条(2)に規定	する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため		
Ì	VI	図	の文献及び説明 ある種の引用文献			
	VII		国際出願の不備			
				·		
	VII	Ш	国際出願に対する意見			
I						

国際予備審査の請求書を受理した日 27.12.00	国際予備審査報告を作成した日 02.10.01
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 4 X 8 4 1 4 小川 進 電話番号 03-3581-1101 内線 3477

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (1998年7月)



I		国際予備審査報	最告の基礎				
1	1. この国際予備審査報告は下記の出願啓類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)						
	X	出願時の国際	於出願書類				
		明細魯 明細魯	第 		ページ、		と共に提出されたもの
		明細書	第		ページ、		_ 付の書簡と共に提出されたもの -
		請求の範囲	第		_項、	出願時に提出されたも	
		請求の範囲	第		_項、		基づき補正されたもの
		請求の範囲	第		_項、	国際予備審査の請求書	と共に提出されたもの
		請求の範囲	第	****	_項、		一付の書簡と共に提出されたもの
		図面	第		ページ/図、	出願時に提出されたも	o
ı		図面	第		ー ページ/図、	国際予備審査の請求書	と共に提出されたもの
		図面	第		_ページ/図、		_ 付の書簡と共に提出されたもの
	\Box	明細葉の配置	列表の部分 第		ページ、	出願時に提出されたも	SO
	Ш		引表の部分 第 <u>_</u> 引表の部分 第	·	ーページ、		と共に提出されたもの
			列表の部分 第一		ーページ、	ESPAN AND HE THE AND	付の書簡と共に提出されたもの
2		上記の書類は、	下記の言語では	ある	語であ	の国際出願の言語である る。 う翻訳文の言語	
			則48.3(b)にい 審査のために提			とは55.3にいう翻訳文の ⁵	音語
3	3.	この国際出願に	は、ヌクレオチ	ド又はアミノ酸	2配列を含んで	おり、次の配列表に基づ	がき国際予備審査報告を行った。
		□ この国際	出願に含まれる		列表		
			出願と共に提出			プロトス配列事	
		_					Sil de
		_				是出された書面による配	
						是出されたフレキシブル・	
			提出した書面に があった	よる配列表が	出願時における	6国際出願の開示の範囲	を超える事項を含まない旨の陳述
		□ 書面によ	かめらた る配列表に記載 があった。	えした配列とフ	レキシブルディ	ィスクによる配列表に記	録した配列が同一である旨の陳述
4	1. ┌	補正により、 [*] 明細書	・ 下記の書類が削	除された。	ページ		
		請求の範囲	第		 166		
١		図面	77 図面の第			ジ/図	
	_						
!	5. []	れるので、・	その補正がされ	なかったものと	して作成した	が出願時における開示の。 。(PCT規則70.2(c) 告に添付する。,)	D範囲を越えてされたものと認めら この補正を含む差し春え用紙は上
			•			• •	:
							;
1							•

v.	新規性、 文献及び		上の利用可能性につい	いての法第12条	(РСТЗ5条(2))	に定める見解、	それを裏付ける
1.	見解						
	新規性(1	1)		請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1	~4	
	進歩性()	(S)		請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1	~4	有
	産業上の和	刊用可能性(I A)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1	~4	有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1: JP 11-144744 A (日新製鋼株式会社&トヨタ自動車株式会社), 28.5月.1999(28.05.99), 特許請求の範囲、【0001】~【0022】、及び、【図1】~【図2】

文献 2:日本国実用新案登録出願 5 8 - 1 5 3 9 2 7 号 (日本国実用新案登録出願 公開 6 0 - 6 0 8 7 1 号) の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム (日東電気工業株式会社), 2 7. 4 月. 1 9 8 5 (2 7. 0 4. 8 5)

文献3: JP 3-164413 A (東海カーボン株式会社), 16.7月. 1991 (16.07.91), 特許請求の範囲、第1頁左下欄第15行 ~第3頁左上欄第20行、及び、第4頁左下欄第7~16行 文献4: JP 11-126620 A (株式会社豊田中央研究所), 11.5

文献4: JP 11-126620 A (株式会社豊田中央研究所), 11.5 月.1999 (11.05.99), 特許請求の範囲、及び、【0001】~ 【0008】

請求の範囲1~2記載の発明は、国際調査報告で引用した文献1~2により進歩性を有しない。文献1~2はいずれも燃料電池用セパレータの基材に表面層を設けるという技術事項で共通しているので、金属基材およびその金属基材上に設けられたカーボン粉末含有層からなる導電性セパレータを有する、文献1記載の高分子電解質型燃料電池において、該カーボン粉末含有層を、文献2に示されている、撥水性または塩基性の基を有する樹脂およびカーボン粉末からなる、燃料電池のセパレータ用の導電性樹脂層に変更することは、当業者にとって、容易であるし、また、その変更の際に、カーボン粉末についての比表面積に関する最適範囲を規定することも、当業者にとって、容易である。

請求の範囲3記載の発明は、国際調査報告で引用した文献1~3により進歩性を有しない。文献1~3はいずれも燃料電池用セパレータにカーボン材料を用いるという技術事項で共通しているので、金属基材およびその金属基材上に設けられたカーボン粉末含有層からなる導電性セパレータを有する、文献1記載の高分子電解質型燃料電池において、該カーボン粉末含有層を、文献2に示されている、撥水性または塩基性の基を有する樹脂およびカーボン粉末からなる、燃料電池のセパレータ用の導電性樹脂層に変更するとともに、該カーボンを、文献3に示されているように燃料電池のセパレータに用いられている、ガラス状カーボンとすることは、当業者にとって、容易である。

ある種の引用文献

1. ある種の公表された文 (PCT規則70.10)

出願番号 ————————————————————————————————————	公知日 (日.月.年)	出願日 (日.月.年)	優先日(有効な優先権の主張) (日.月.年)
JP, 11−345618, A (E, X)	14. 11. 99	03. 06. 98	
JP, 2000-100452, A (E, X)	07. 04. 00	21. 09. 98	
JP, 2000-138067, A (E, X)	16. 05. 00	28. 04. 99	07. 05. 98

2. 書面による開示以外の開示 (PCT規則70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付	書面による開示以外の開示に言及している
	(日. 月. 年)	書面の日付(日.月.年)

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V.2. 欄の続き

請求の範囲 4 記載の発明は、国際調査報告で引用した文献 $1 \sim 2$, 4 により進歩性を有しない。文献 $1 \sim 2$ はいずれも燃料電池用セパレータの基材に表面層を設けるという技術事項で共通し、文献 1, 4 はいずれも燃料電池用セパレータに金属基材を用いるという技術事項で共通しているので、金属基材およびその金属基材上に設けられたカーボン粉末含有層からなる導電性セパレータを有する、文献 1 記載の高分子電質型燃料電池において、該カーボン粉末含有層を、文献 2 に示されている、撥水性または塩基性の基を有する樹脂およびカーボン粉末からなる、燃料電池のセパレータ用の導電性樹脂層に変更するとともに、該金属基材を、文献 4 に示されているように燃料電池のセパレータに用いられている、金属 5 n やW 含有化合物を含む表面層を有する金属基材とすることは、当業者にとって、容易である。

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年3 月15 日 (15.03.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/18895 A1

(51) 国際特許分類7:

H01M 8/02, 8/10

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/05897

(22) 国際出願日:

2000年8月30日(30.08.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願平11/248349

1999年9月2日(02.09.1999) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 行天久朗 (GY-OTEN, Hisaaki) [JP/JP]; 〒575-0013 大阪府四条畷市田原台3-10-2 Osaka (JP). 酒井 修 (SAKAI, Osamu) [JP/JP]; 〒572-0055 大阪府寝屋川市御幸東町3-14-330 Osaka (JP). 羽藤一仁 (HATOH, Kazuhito) [JP/JP]; 〒536-0015 大阪府大阪市城東区新喜多1-2-7-2610 Osaka (JP). 新倉順二 (NIIKURA, Junji) [JP/JP]; 〒573-0157 大阪府枚方市藤阪元町2-27-15 Osaka (JP). 小原英夫 (OHARA, Hideo) [JP/JP]; 〒576-0016 大阪府交野市星田7-67-4 Osaka (JP). 西田和史 (NISHIDA, Kazufumi) [JP/JP]; 〒570-0016 大阪府守口市大日東町18-4 ハイツ西口202 Osaka (JP).


(74) 代理人: 石井和郎(ISHII, Kazuo); 〒541-0041 大阪府 大阪市中央区北浜2丁目3番6号 北浜山本ビル Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

[続葉有]

(54) Title: POLYMER ELECTROLYTE FUEL CELL

(54) 発明の名称: 高分子電解質型燃料電池



(57) Abstract: Generally a polymer electrolyte fuel cell has an MEA comprising a polymer electrolyte film and a pair of gas diffusing electrodes sandwiching the film. A conductive separator is provided on the outer face of the MEA. Though a conductive separator is made of a carbonaceous material, use of a metallic base material has been studied from the viewpoint of the manufacturing cost. Such a conductive separator of a metallic base material is required to have a strong corrosion resistance against long-time exposure to high humidity gas and not to increase its contact resistance with the MEA. A polymer electrolyte fuel cell of the invention includes a conductive separator comprising a metallic base (1) and a conductive resin layer (2) provided on the metallic base (1), made of a resin (2) having a water-repellent or basic group and a conductive particulate material (3), and so disposed in contact with an MEA, thus meeting the above requirement.

01/18895

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

一 国際調査報告書

(57) 要約:

\$

本発明は、高分子電解質型燃料電池に関する。

高分子電解質型燃料電池は、高分子電解質およびその膜を挟んだー対のガス拡散電極からなるMEAを具備し、MEAの外面には導電性セパレータが配されている。導電性セパレータにはカーボン材料が用いられることが多いが、製造コスト等の観点から、金属基材を用いることが検討されている。金属基材を用いた導電性セパレータには、長時間、高湿度ガスに曝されても腐食しない、強い耐食性とともに、MEAとの接触抵抗の増大の抑制も要求される。

本発明では、高分子電解質型燃料電池における導電性セパレータに、金属基材(1)、及び、前記金属基材上に設けられ、撥水性または、塩基性の基を有する樹脂(2)と導電性粒子状物質(3)とからなり、MEAと接触した、導電性樹脂層(2)からなるものを用いることによって、上記要求の満足を図った。

明細書

高分子電解質型燃料電池

技術分野

本発明は、民生用コジェネレーションシステムや移動体用の発電器として有用な高分子電解質型燃料電池に関する。

背景技術

燃料電池のガス拡散電極では、水素などの燃料ガスと空気などの酸化剤ガスとが電気化学的に反応し、その結果、電気と熱が同時に供給される。燃料電池には、具備する電解質の種類により、いくつかのタイプがある。

高分子電解質型燃料電池は、高分子電解質膜およびその膜を挟んだ一対のガス拡散電極からなる電解質膜-電極接合体(MEA: menbrane electrode assembly)を具備する。高分子電解質膜は、例えば-CF₂-の骨格を有し、スルホン酸を側鎖の末端に有するパーフルオロカーボンスルホン酸からなる。

ガス拡散電極は、高分子電解質膜に接した触媒層および触媒層の外面 に配された通気性と導電性を有する電極基材からなる。また、触媒層は、 白金系の金属を担持したカーボン粉末などからなる。

MEAの外面には、MEAを固定するとともに、隣接するMEAを互いに電気的に直列に接続するための導電性セパレータが配される。導電性セパレータは、ガス拡散電極に燃料ガスまたは酸化剤ガスを供給し、水素と酸素の反応で生成した水や余剰ガスを運ぶためのガス流路を有する。

導電性セパレータのガス流路やガス拡散電極の周囲にはガスケットなどのシール部材が配され、ガスの混合や外部への漏れを防止している。

発電装置を得る場合、出力電圧を高めるために、MEAおよび一対の ガス流路を有する導電性セパレータからなる単セルを複数個積層する。 各ガス流路には、マニホルドを通じて外部から燃料ガスと酸化剤ガスが 供給される。そして、電極反応により発生した電流は、電極基材で集電 され、導電性セパレータを通じて外部に取り出される。

導電性セパレータは、気密性および耐食性を有するカーボン材料からなることが多い。また、製造コストならびに導電性セパレータの加工および薄型化の容易さの観点から、ステンレス鋼などの金属基材を用いた 導電性セパレータも検討されている。

金属基材を用いた導電性セパレータは、長時間、高湿度ガスに曝されるため、強い耐食性を要する。また、電池の発電効率を高くするためには、導電性セパレータとMEAとの接触抵抗の抑制も重要となる。そこで、例えばステンレス鋼板を金属基材として用いる場合、ステンレス鋼板の表面に酸化クロムからなる不動態層を形成して、その耐食性を高めている。

しかし、比較的厚くて安定な不動態層が金属基材の表面に形成されると、不動態層が電気抵抗となるため、接触抵抗が増大する。従って、高出力の電池を得ることができない。逆に、不動態層が不安定な場合、金属基材が腐食し、溶出した金属イオンによってMEAがダメージを受ける。

金属基材の表面に、金などの耐食性金属の化学メッキや蒸着などによって得られる層を設ける方法も検討されている。しかし、低コスト化は 困難である。

カーボン粉末をセルロース、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂などに分

散させた樹脂組成物を金属基材の表面に塗工する方法も検討されている。 しかし、耐久性に問題がある。

金属基材の表面にその耐食性を高めるための層を形成するとともに、 セパレータとMEAとの接触部分に、前記層を貫いて導電パスを形成す るための高硬度の導電性粒子状物質を配する方法なども検討されている。 この方法は比較的低コストである。しかし、長時間電池を運転すると、 やはり金属イオンが溶出し、MEAがダメージを受ける。

発明の開示

本発明は、高分子電解質膜および高分子電解質膜を挟んだ一対のガス拡散電極からなる電解質膜ー電極接合体、一対のガス拡散電極の一方に酸化剤ガスを供給するためのガス流路を有する第1の導電性セパレータならびに一対のガス拡散電極の他方に燃料ガスを供給するためのガス流路を有する第2の導電性セパレータからなる燃料電池であって、第1の導電性セパレータおよび第2の導電性セパレータの少なくとも一方は、金属基材および金属基材上に設けられ、かつ、電解質膜ー電極接合体と接触した導電性樹脂層からなり、導電性樹脂層は、撥水性または塩基性の基を有する樹脂および導電性粒子状物質からなることを特徴とする高分子電解質型燃料電池に関する。

なお、第1の導電性セパレータまたは第2の導電性セパレータは、その一方の面にMEAのガス拡散電極の一方に酸化剤ガスを供給するためのガス流路を有し、他方の面に他のMEAのガス拡散電極の一方に燃料ガスを供給するためのガス流路を有していてもよい。

導電性粒子状物質は、100m²/g未満の比表面積を有するカーボン粉末からなることが好ましい。

また、導電性粒子状物質は、ガラス状カーボンからなることが好まし

67.

本発明の高分子電解質型燃料電池は、金属基材と導電性樹脂層との間に、金属Zn、金属Sn、金属Al、Cr含有化合物、Mo含有化合物およびW含有化合物よりなる群から選ばれた少なくとも1種を含む層を有することが好ましい。

図面の簡単な説明

図1は、本発明に係る導電性セパレータとガス拡散電極の接触部分の 断面模式図である。

図2は、本発明の実施例で作製した単電池の耐久試験の結果を表す図である。

発明を実施するための最良の形態

高分子電解質型燃料電池に供給される酸化剤ガスおよび燃料ガスは、 高分子電解質膜の導電性を維持するために加湿する必要がある。また、 カソードでは、電池反応によって水が生成する。したがって、電池の運 転中、導電性セパレータとガス拡散電極との接触部分には、水蒸気が凝 縮していると考えられる。そして、凝縮した水蒸気に炭酸ガスや不純物 イオンが溶解する。その結果、導電性セパレータの金属基材の腐食が促 進される。

本発明の導電性セパレータは、金属基材および金属基材の表面に設けられた導電性樹脂層からなっている。そして、導電性樹脂層は、ガス拡 散電極と接触している。導電性樹脂層は、導電性粒子状物質を分散させ た撥水性または塩基性の基を有する樹脂からなっている。なお、樹脂は、 撥水性の基と塩基性の基の両方を有していてもよい。

導電性樹脂層において撥水性の基を有する樹脂を用いると、その撥水

性のため、イオン伝導性を有する水が導電性樹脂層を浸透して金属基材の表面に到達しにくい。従って、導電性樹脂層にピンホールがあったとしても、それを通過して水が金属基材に接することによる腐食を抑制できる。

撥水性の基としては、-F、-CF₃、-CF₂-、ペンタフルオロフェニル基などのフッ素原子含有基などが挙げられる。

一方、ステンレス鋼などの合金は、表面に形成される酸化物の不動態層により耐食性が高められている。この不動態層の安定性は、雰囲気のpHによって左右される。酸性雰囲気では不動態層が腐食し、ステンレス鋼から溶出するイオン量が多くなる。溶出した金属イオンは、水素イオンの代わりに高分子電解質膜中に入り、膜の水素イオン伝導度を低下させる。また、金属イオンは、高分子電解質膜の含水率を低下させたり、白金の触媒活性を低下させたりすると考えられている。

そこで、導電性樹脂層において塩基性の基を有する樹脂を用いると、 セパレータ表面のpHが高くなり、不動態層が安定化される。その結果、 電池運転中、長期間金属イオンの溶出が抑制される。

塩基性の基としては、アミノ基、アミド基、イミド基などの窒素原子 含有基が挙げられる。樹脂がこれらの基を有する場合、窒素原子の電子 対により、隣接する金属表面の酸化物層が安定化されるため、導電性セ パレータの耐食性が向上すると考えられる。

また、金属基材の表面に Zn、Sn、Alなどの金属基材の金属よりイオン化傾向の大きい金属を含有する層を配することで、金属基材からの金属イオンの溶出が抑制される。また、Cr、Mo、Wなどの酸化物や水酸化物を含む層を金属基材の表面に形成することによっても金属基材からの金属イオンの溶出が抑制される。

導電性樹脂層は、高い導電性を得るためには、充分な量の導電性粒子

3

状物質を含有しなければならない。しかし、金属基材の表面で生成した 金属イオンは、樹脂と導電性粒子の表面との界面を拡散することにより 導電性セパレータの外部へ溶出するので、導電性粒子状物質の比表面積 は小さい方が望ましい。

導電性粒子状物質としては、ある程度の耐食性を有する金属、金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物などの粉末が有効である。例えば、カーボン、チタン、酸化ルテニウム、窒化チタン、チタンカーバイトなどの粉末が有効である。また、これらのうちでは、特にカーボン粉末が有効である。

カーボン粉末は、層状黒鉛(グラファイト)、鱗状黒鉛、ガラス状カーボンなどからなることが好ましい。また、これらのうちでは、ガラス状カーボンの粉末が好ましい。これは、金属イオンが層状黒鉛などの層間を拡散して外部へ溶出すると考えられるからである。また、導電性の高い層状黒鉛の粉末とガラス状カーボンなどの非晶質カーボンの粉末を混合して用いることが、導電性と、金属イオンの溶出抑制とのバランスの点で好ましい。

導電性樹脂層における導電性粒子状物質の含有量は、一般に、樹脂100重量部あたり、100~900重量部である。

金属基材の表面の不動態層は、接触抵抗の増大の原因になるため、腐食の問題がない場合には、導電性樹脂層を形成する前に不動態層を除去しておく方がよい。なお、金属基材は、ステンレス鋼、炭素鋼などからなることが耐食性の点で好ましい。ただし、本発明においては、アルミニウムなどの耐食性の低い金属からなる金属基材も用いることができる。

電極基材としては、カーボンペーパ、カーボン繊維を織って得られる カーボンクロス、カーボン繊維とカーボン粉末の混合物に有機バインダ を加え、成型して得られるカーボンフェルトなどが挙げられる。 高分子電解質膜としては、従来から高分子電解質型燃料電池のMEA に用いられているものを使用すればよい。

実施例1

75重量部のアセチレンブラック(比表面積180m²/g)に、25 重量部の白金粒子(平均粒径約30A)を担持した触媒粉末を準備した。 この触媒粉末およびイソプロパノールからなる分散液と、化学式(1) で示したパーフルオロカーボンスルホン酸の粉末およびエタノールから なる分散液とを混合し、ペーストを得た。ペーストにおけるパーフルオ ロカーボンスルホン酸の含有量は、触媒粉末100重量部あたり30重 量部である。

化学式(1):

$$F = \{ (-CF_2 - CF_2)_m (-CF_2 - C_-) \}_n F$$

$$F = C - F$$

$$F = C - CF_3$$

$$x$$

$$m = 5 \sim 13.5$$

$$n \approx 1000$$

$$x = 1$$

$$y = 2$$

$$SO_3 H$$

次に、ガス拡散電極の基材となる厚さ300 μ mのカーボンペーパを準備した。そして、その片面に、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の水性分散液で撥水処理したカーボン粉末(比表面積 $180\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 、PTFEの含有量は、カーボン粉末100重量部あたり200重量部)からなる厚さ約 $40\,\mu$ mの層を設けた。次いで、その層の上に前記ペーストを塗布することにより厚さ約 $30\,\mu$ mの触媒層を形成し、ガス拡散電極を得た。

次に、厚さ 5 0 0 μ mのステンレス鋼板(SUS 3 1 6)を 2 枚準備した。また、導電性樹脂層を形成するための樹脂組成物を準備した。樹脂組成物は、フロロエラストマー(CF₂=CF-CF=CF₂、CH₃-CF=CF₂、CF₂-CF₂などからなる共重合体の粉末)、鱗状黒鉛およびメチルエチルケトンからなる混合物(重量比10:50:40)を遊星ボールミルによって混練して得たものである。フロロエラストマーは撥水性を有する。この樹脂組成物を各ステンレス鋼板の片面に塗布し、乾燥させ、撥水性を有する厚さ約15μmの導電性樹脂層を形成した。次いで、一方のステンレス鋼板の導電性樹脂層を有する面に水素ガス流路を形成し、他方のステンレス鋼板の導電性樹脂層を有する面に空気流路を形成し、一対の導電性セパレータを得た。各流路は、導電性樹脂層を有するステンレス鋼板をプレスしてガスを導くための溝またはリブを形成し、これに弾性を有する絶縁性シートを組み合わせて形成した。絶縁性シートは、打ち抜き加工により形成され、前記ステンレス網板の溝またはリブと協働してガスをその供給側から排出側へ導く流路を形成し、



かつガスが前記流路から外部へ漏れるのを防止するガスケットとして働く(WO00/01025参照)。

得られた一対の導電性セパレータで、周囲にシリコンゴムのガスケットを配したMEAを挟んで、単電池を得た。このとき、導電性セパレータの導電性樹脂層とMEAのガス拡散電極の外面とを接触させた。

この単電池において、MEAで発生した電気は、導電性セパレータと ガス拡散電極の接触面および導電性セパレータを経由して外部へ取り出 すことができる。実際には、このような単電池と冷却水などの冷媒を流 すための冷却セルを複数個積層した積層電池が形成されるが、本実施例 ではこの単電池の例について説明する。

図1は、得られた単電池の導電性セパレータとガス拡散電極の接触部分の断面模式図である。図1において、1はステンレス鋼板(SUS316)であり、2はその表面に形成された導電性樹脂層を示している。導電性樹脂層2の内部には、導電性を確保するための導電性粒子(鱗状黒鉛の粒子)3が分散している。導電性粒子3は相互に接触または導電性を有する程度に接近している。4はガス拡散電極のカーボンペーパ部分であり、5はカーボンペーパを構成するカーボン繊維である。

カーボンペーパと導電性樹脂層との界面6には水蒸気が凝集した水7が存在するが、導電性樹脂層2により、水7とステンレス鋼板1との接触が妨げられている。また、導電性樹脂層2が撥水性を有するため、導電性樹脂層2にピンホール8が存在しても、水7はピンホール8を通過することができない。

次に、得られた単電池の耐久試験を行った。なお、電極面積は25 cm^2 (5 cm角) であり、カソードおよびアノードの触媒層には、それぞれ0. $3mg/cm^2$ のPtが含まれている。アノードには水素ガスを、カソードには空気を供給した。また、電池温度を7.5 \mathbb{C} 、燃料利用率を

実施例2では、単電池を500時間以上運転すると、出力電圧が初期に比べて10%以上低下した。そこで、鱗状黒鉛の代わりにガラス状カーボンの粉末(平均粒径約 20μ m)用いたこと以外、実施例2と同様に導電性セパレータを製造し、同様に評価した。

その結果、運転開始後500時間経過しても、単電池の電圧低下は3%未満であった。しかし、ガラス状カーボンは鱗状黒鉛に比べて導電性が低いため、出力電圧は少し低下した。

実施例5

鱗状黒鉛の代わりに比表面積が $140 \text{ m}^2/\text{ g}$ 、 $100 \text{ m}^2/\text{ g}$ および $60 \text{ m}^2/\text{ g}$ のアセチレンブラック用いたこと以外、実施例2と同様にそれぞれ導電性セパレータを製造し、同様に評価した。その結果、比表面積が $100 \text{ m}^2/\text{ g}$ より小さい場合、単電池の耐久性が効果的に改善されることがわかった。

実施例6

金属基材と導電性樹脂層との間に、金属Zn、金属Sn、金属Al、 Cr含有化合物、Mo含有化合物またはW含有化合物を含む層を形成し た場合について検討した。

厚さ500μmの炭素鋼板の表面に、蒸着により、厚さ数μmのZnの層を形成した。この金属基材を用いたこと以外、実施例4と同様に導電性セパレータを製造し、同様に評価した。また、Znの代わりに、SnおよびAlを用いた場合についても同様に検討した。

さらに、Znの層の代わりに、炭素鋼板の表面に、スパッタリング法により、厚さ数μmのクロム酸化物、モリブデン酸化物およびタングステン酸化物の層を形成した場合についても同様に検討した。

その結果、いずれの単電池も運転開始後500時間経過後の出力低下が2%程度であった。ただし、AIや酸化物の層を金属基材の表面に形成した場合については、初期の電圧が若干低かった。これは、AIや酸化物の層による抵抗の増加が原因と考えられる。

また、テトラフルオロエチレンおよびヘキサフルオロプロピレンの共 重合体の代わりに、ポリ塩化ビニルなどの撥水性や塩基性を有さない樹 脂を用いた場合についても同様に検討した。

その結果、金属基材と導電性樹脂層との間に金属や酸化物の層を形成 すると、導電性樹脂層が撥水性や塩基性を有さない場合でも、導電性セ パレータの耐久性が改善されることがわかった。

実施例7

ガラス状カーボンをボールミルにて粉砕し、平均粒径 $5~\mu$ m、 $1~0~\mu$ m、 $2~5~\mu$ mおよび $5~0~\mu$ mの粉末を得た。これらの粉末を導電性粒子状物質として用いたこと以外、実施例 4~ と同様に導電性セパレータを製造し、同様に評価した。その結果、粉末の粒径が小さく、導電性樹脂層における粉末の含有量が多いほど単電池の初期電圧が高いことがわかった。また、粉末の粒径が大きく、導電性樹脂層における粉末の含有量が少ないほど単電池の耐久性が高いことがわかった。

産業上の利用の可能性


本発明によれば、燃料電池におけるガス拡散電極と導電性セパレータ との接触抵抗の増大および導電性セパレータの腐食による出力低下を長 期間抑制することができる。


*

請求の範囲

- 1. 高分子電解質膜および前記高分子電解質膜を挟んだ一対のガス拡 散電極からなる電解質膜-電極接合体、前記一対のガス拡散電極の一方 に酸化剤ガスを供給するためのガス流路を有する第1の導電性セパレー 夕ならびに前記一対のガス拡散電極の他方に燃料ガスを供給するための ガス流路を有する第2の導電性セパレータからなる燃料電池であって、 前記第1の導電性セパレータおよび前記第2の導電性セパレータの少な くとも一方は、金属基材および前記金属基材上に設けられ、かつ、前記 電解質膜-電極接合体と接触した導電性樹脂層からなり、前記導電性樹 脂層は、撥水性または塩基性の基を有する樹脂および導電性粒子状物質 からなることを特徴とする高分子電解質型燃料電池。
- 2. 前記導電性粒子状物質は、100m½g未満の比表面積を有するカーボン粉末からなる請求の範囲の第1項に記載の高分子電解質型燃料電池。
- 3 前記導電性粒子状物質は、ガラス状カーボンからなる請求の範囲の第1項に記載の高分子電解質型燃料電池。
- 4. 前記金属基材と前記導電性樹脂層との間に、金属 Zn、金属 Sn、金属 Al、Cr含有化合物、Mo含有化合物およびW含有化合物よりなる群から選ばれた少なくとも1種を含む層を有する請求の範囲の第1項に記載の高分子電解質型燃料電池。

FIG. 1





٥ -

International application No.

		PCT/L	1200/05897
A. CLAS Int	SSIFICATION OF SUBJECT MATTERCl ⁷ H01M 8/02, H01M 8/10		
	to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC	·
	DS SEARCHED		
Minimum o Int	documentation searched (classification system followers). C1 ⁷ H01M 8/02, H01M 8/10	d by classification symbols)	
Jits Koka	ation searched other than minimum documentation to to suyo Shinan Koho 1926-1996 ai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000	Toroku Jitsuyo Shinan I Jitsuyo Shinan Toroku	Koho 1994-2000 Koho 1996-2000
JOI	data base consulted during the international search (na S LOG (WPI/L)	me of data base and, where practicable, se	arch terms used)
C. DOCU	IMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	<u> </u>	innermiate of the state of the	
Y	Citation of document, with indication, where a JP, 11-144744, A (Nisshin Steel		Relevant to claim No.
1	Corporation), 28 May, 1999 (28.05.99), Claims; Par. Nos. [0001] to [0 (Family: none)		1~4
Y	JP, 6-333580, A (Mitsubishi He 02 December, 1994 (02.12.94), Claims; Par. Nos. [0009] to (Family: none)		1~4
Y	Microfilm of the specification the request of Japanese Uti No.153927/1983 (Laid-open No.6 (NITTO ELECTRIC CO. LTD.), 27 April, 1985 (27.04.85) (Fa	lity Model Application 0871/1985)	1~4
Y	JP, 3-164413, A (TOKAI CARBON 16 July, 1991 (16.07.91), Claims; page 1, lower left column left column, line 20; page 4, 17 to 16 (Family: none)	, line 15 to page 3, upper	3
∑ Further	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
Special categories of cited documents: A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance of active document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or c			
"O" docume means "P" docume	reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed	considered to involve an inventive step combined with one or more other such combination being obvious to a person document member of the same patent fi	documents, such skilled in the art
Date of the actual completion of the international search 28 November, 2000 (28.11.00) Date of mailing of the international search report 05 December, 2000 (05.12.00)			ch report 5.12.00)
	ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No). D.	Telephone No.	~

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	JP, 11-126620, A (Toyota Central Research and Development Laboratories, Inc.), 11 May, 1999 (11.05.99), Claims; Par. Nos. [0001] to [0008] (Family: none)	1
PX	<pre>JP, 11-345618, A (Nisshin Steel Co., Ltd.), 14 December, 1999 (14.12.99), Claims; Par. Nos. [0001] to [0014]; Fig. 1 (Family: none)</pre>	
PX	<pre>JP, 2000-100452, A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), 07 April, 2000 (07.04.00), Claims (Family: none)</pre>	1
		·

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

	шрхичэсти — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
	風する分野の分類(国際特許分類(IPC)) ⁷ H01M 8/02, H01M 8/10		
D 5875 t.4	- + Am		
調査を行った。	〒った分野 最小限資料(国際特許分類(IPC)) ' H01M 8/02, H01M 8/10		
日本国実 日本国公 日本国登	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの 用新案公報 1926-1996年 開実用新案公報 1971-2000年 録実用新案公報 1994-2000年 用新案登録公報 1996-2000年		
JOIS	用した電子データベース(データベースの名称、 OG(WPI/L)	調査に使用した用語)	
C. 関連する	ると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	JP, 11-144744, A(E車株式会社), 28.5月.1995 請求の範囲、【0001】~【0022】、2 ァミリーなし) JP, 6-333580, A(三番	9 (28.05.99),特許 及び、【図1】~【図2】 (フ 変重工業株式会社), 2.12	1~4 1~4
,	月. 1994(02. 12. 94), 【0011】、及び、【図1】(A)~(F)	(ファミリーなし) 	
X C欄の続	きにも文献が列挙されている。 	パテントファミリーに関する別	棋を移席。
もの 「E」国際出 以後に 「L」優先権 日若し 文献(「O」ロ頭に	のカテゴリー 連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 質日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する 理由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表に出願と矛盾するものではなく、の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、この新規性又は進歩性がないと考に「Y」特に関連のある文献であって、こ上の文献との、当業者にとってしよって進歩性がないと考えられ「&」同一パテントファミリー文献	発明の原理又は理論 当該文献のみで発明 えられるもの 当該文献と他の1以 自明である組合せに
国際調査を完	了した日 28.11.00	国際調査報告の発送日 05.12	2.00
日本	の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 小川 進 月	4X 8414
	郵便番号100~8913 都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3477

0 (#++)	即本ナスと即外とわるす奇	
C (続き). 引用文献の	関連すると認められる文献	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Y	日本国実用新案登録出願58-153927号(日本国実用新案登録出願公開60-60871号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(日東電気工業株式会社),27.4月.1985(27.04.85)(ファミリーなし)	1~4
Y	JP, 3-164413, A (東海カーボン株式会社), 16. 7月. 1991 (16. 07. 91), 特許請求の範囲、第1頁左 下欄第15行〜第3頁左上欄第20行、及び、第4頁左下欄第7〜 16行 (ファミリーなし)	3
Y	JP, 11-126620, A (株式会社豊田中央研究所), 1 1.5月.1999 (11.05.99), 特許請求の範囲、及 び、【0001】~【0008】 (ファミリーなし)	4
PX	JP, 11-345618, A (日新製鋼株式会社), 14. 1 2月. 1999 (14. 12. 99), 特許請求の範囲、【0001】 ~【0014】、及び、【図1】 (ファミリーなし)	1
PΧ	JP, 2000-100452, A(松下電器産業株式会社), 7.4月.2000(07.04.00), 特許請求の範囲(ファミリーなし)	1
		1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	